LETTO MEDICALYS[®] ^{2a} generazione



QUESTO PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE. È STATO PROGETTATO E FABBRICATO CONFORMEMENTE ALLE NORME IN VIGORE CEI 60601-2-52.

Il suo design comprovato giustifica il suo uso privilegiato nei reparti medicalizzati

- **Configurabilità:** disponibile in declivio meccanico, proclivio elettrico (posizione poltrona), proclivio elettrico e declivio meccanico.
- **Sicurezza:** declivio meccanico azionabile in meno di 15 secondi con o senza corrente elettrica e qualunque sia la posizione del letto.

 Compatibile con gli ambienti d'applicazione 1, 2, 3 e 5.
- **Semplicità:** posizione poltrona 100% elettrica con accesso diretto alla funzione scelta dal paziente grazie a un solo pulsante di comando.
- Prestazioni: posizione mezzo fowler.





CARATTERISTICHE TECNICHE



(3) OPZIONI

Ruote metallo diam. 100 mm Ruote metallo diam. 125 mm Ruote design diam. 125 mm Ruote design diam. 150 mm

Rete in materiale compatto amovibile Rete a doghe amovibili Solleva busto a traslazione Batterie di emergenza (3 cicli) Porta-coperta

Declivio meccanico Proclivio elettrico Scatola laterale personale curante Scatola filare personale curante Telecomando su braccio flessibile

d'argento

Trattamento nella massa mediante ioni

Pannelli, colori e accessori a scelta nella nostra gamma.

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ALTEZZA VARIABILE	RB	SOLLEVA GAMBE	CARICO MASSIMO D'USO	CARICO MASSIMO SOLLEVATO	RUOTE	NORME	TENUTA STAGNA	OPZIONE	
										DECLIVIO	PROCLIVIO
MÉDICALYS 2ª generazione 2 funzioni elettriche	90 × 200 cm Rete	39 cm – 89 cm	70°	12° cremagliera Piegatura delle ginocchia 26° e 16°	Materasso 20 kg Accessori 45kg Paziente I 65 kg (Ambiente I e 2) Paziente I 95 kg (Ambiente 3, 4 e 5)	230 kg	Metallo diam. 150 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motorizzazione e scatola UNAK IP66	-12°	+16°
3 funzioni elettriche con piegatura				regolazione dei piedi mediante cremagliera					Telecomando bloccabile UNAK IP54		

- 2 supporti accessori (sui piani lunghi)
- 2 supporti asta porta-siero (situati nella testata del letto)
- 2 supporti braccio di sostegno (situati nella testata del letto)

Garanzia struttura meccanica, martinetti e telecomando 5 anni*. Garanzia pannelli e accessori I anno*.

*In condizioni normali d'uso e fuori pezzi d'usura – vedi istruzioni in

manuale d'uso.





