




Manuel Utilisateur Matelas VISKOA en mousse viscoélastique Feu Retardant (FR)



CONSEILS

La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appui du corps sur le matelas en moyenne toutes les trois heures pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus. Ne pas border serré le linge de lit pour garder l'efficacité du matelas.

PRINCIPE

Le matelas viscoélastique est un matelas statique pour la prévention et l'aide au traitement des escarres.

La mousse viscoélastique améliore la circulation sanguine en diminuant la pression sur les zones à risques d'escarres.

INDICATIONS

Pour patients allongés en mobilité réduite avec des risques d'escarres de niveau « Moyen à Elevé » (Selon l'échelle de Braden ou autre échelle validée et selon l'avis du médecin). Aide au traitement des escarres de stade 1 à 4 hors zone d'appui, au moins 1 escarre de stade 1 à 2 en zone d'appui avec dispositif d'aide technique à la posture.

CONSEILS D'UTILISATION ET CONTRE INDICATIONS

Il n'existe pas de contre-indications particulières sur le mode d'utilisation et les lieux d'utilisation.

Le matelas est fait pour être installé sur un sommier de lit médical à l'endroit prévu à cet effet. Le matelas doit être utilisé avec la housse livrée.

Dans le cas de l'utilisation d'un lit avec des barrières, la distance minimum entre le haut du matelas et le haut de la barrière doit être de minimum 22 cm.

Dans le cas de l'utilisation d'un lit avec différentes fonctions, vérifier la bonne répartition des pressions d'appui.

DONNEES TECHNIQUES

Références	VMAFR-HIPH(-BOX)	VMAFR100-HIPH(-BOX)
Dimensions	197x88x14 cm	197x98x14 cm
	Viscoélastique 6 cm sur base HR 8 cm	Viscoélastique 6 cm sur base HR 8 cm
Densité et résistance à la compression des mousses	PU VE : 60 kg/m ³ 1,2 kPa PU HR : 35 kg/m ³ 3,9 kPa	
Poids patient mini et maxi	30 à 150 kg	
Matières utilisées pour le matelas mousse	100% PU (43% VE et 57% HR)	
Matières utilisées pour la housse	Maille PES - Enduction PU	
Normes	BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006	

ENTRETIEN/DESINFECTION

Housse						
	Lavage modéré jusqu'à 90°C	Concentration maximale de chlore autorisée de 5000ppm	Ne pas repasser	Ne pas nettoyer à sec	Séchage avec contrainte thermique réduite	Usage d'un produit détergent/désinfectant de surface autorisé

La housse amovible livrée a pour but de protéger la mousse de toute contamination par effluents. Si la housse est abîmée, il est obligatoire de la remplacer par une housse strictement équivalente à celle d'origine (caractéristiques et propriétés). Le matelas ne doit pas être utilisé sans la housse d'origine. La housse peut-être lavée et désinfectée en machine à 90° C. La housse peut-être désinfectée avec les produits désinfectants usuels, validés CE (ne pas utiliser de produits corrosifs). La housse ne doit pas être repassé ou passer au sèche-linge. L'utilisation de la housse a pour but de limiter le risque de contaminations croisées.

Article traité avec une substance biocide sans risque pour l'utilisateur. www.wincare.fr

CONDITIONNEMENT ET MISE EN PLACE

Le matelas est livré avec sa housse amovible zippée. Le produit est immédiatement utilisable en l'état. Positionner le matelas en orientant l'étiquette cousue sur le champ de la housse à la tête ou en respectant la sérigraphie des pictogrammes sur la surface supérieure de la housse. Le drap ne doit pas être bordé sous le matelas, afin de ne pas annihiler les effets de celui-ci.

Le matelas doit être installé avec la matière viscoélastique sur le dessus.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Eviter les contacts humides prolongés avec la mousse.

Protéger systématiquement les matelas au moyen des protections livrées rigoureusement sèches.

Proscrire les produits récurant, décapant, ou solvant et objets "piquants-tranchants" en contact direct avec la protection.

REUTILISATION

Avant réutilisation pour une autre personne, nettoyer et désinfecter la surface de la housse du matelas avec une solution de produit « détergent-désinfectant ».

MAINTENANCE

Effectuer régulièrement un contrôle visuel de l'état de la mousse : la présence d'un affaissement visible de la matière viscoélastique et un retour non homogène et très ralenti de la mousse sont des critères de vieillissement qui compromettent les propriétés du support dans l'aide à la prévention des escarres.

Contrôler annuellement l'état de la housse (fermetures à glissières, coutures, aspect de surface de la housse en exposant la face supérieure à la lumière naturelle) et vérifier l'aspect de surface de la mousse.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

	Utilisation	Stockage
Plage de température	15°C – 45°C	-5°C – 60°C
Plage d'humidité	30% - 70%	10% - 90%

ELIMINATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Ne pas jeter le produit dans la nature en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

La durée de garantie des (sur)matelas est de 3 ans. Cette garantie démarre à la date d'achat du produit chez votre distributeur. Dans le cas d'un usage à patient unique, la garantie concerne le support et sa protection. Dans le cas d'un usage multi patient, la durée de garantie pour la protection est ramenée à 1 an.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et de sa protection et ne se substitue pas aux garanties légales. Veuillez contacter votre distributeur en lui présentant le produit incriminé. Celui-ci effectuera les démarches nécessaires auprès de notre société afin de procéder soit à une réparation soit à un échange standard.

DUREE DE VIE DU PRODUIT

La durée de vie estimée des (sur)matelas en mousse viscoélastique est de 6 ans.

APTITUDE A L'EMPLOI :

Pressions (max) en mmHg avant vieillissement, au poids maximal validé, mesurées à plat (0°)

Référence	Poids Max. Utilisateur	Tête	Fessier	Talon
Matelas VMAFR + Housse Promust PU	150 kg	101	65	83

POURQUOI VOUS A-T-ON PRESCRIT CE SUPPORT D'AIDE A LA PREVENTION DE L'ESCARRE ?

Votre état de santé réduit votre mobilité et vous expose au risque d'escarre. Votre risque d'escarre a été évalué comme moyen à élevé.

QU'EST-CE QU'UNE ESCARRE ?

- Une escarre est une lésion plus ou moins profonde de la peau, liée à une compression excessive et prolongée des tissus entre le corps et un plan d'appui. Cette pression excessive peut supprimer la circulation sanguine et entraîner l'escarre, lésion dangereuse car se développant de l'intérieur du corps vers l'extérieur, et donc invisible dans un premier temps.
- L'escarre peut prendre plusieurs formes : une simple rougeur persistant plus d'une journée, une induration de la peau, une plaie plus ou moins profonde pouvant dans les cas graves atteindre les muscles ou l'os sous-jacent.
- L'apparition d'une escarre peut être liée à un manque de mobilité et/ou à une maladie chronique.

COMMENT FONCTIONNE CE SUPPORT ?

- Ce support permet de soulager les pressions d'appui pour améliorer la circulation sanguine et ainsi réduire le risque d'escarre au niveau des régions du corps en appui.

CONSEILS D'UTILISATION ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Un matelas doit être installé sur un sommier plan de bonne qualité un surmatelas doit être utilisé sur un matelas en bon état.
- Veiller à la compatibilité dimensionnelle du matelas ou du coussin avec le lit ou fauteuil.
- Vérifier le cas échéant que la hauteur des barrières de lit est compatible avec l'épaisseur du matelas ou du matelas et surmatelas.(au moins 22 cm entre le haut du matelas et le haut des barrières)
- Attention : un support à lui seul ne suffit pas à prévenir l'escarre ; d'autres mesures de prévention sont également indispensables :
 - changer de position fréquemment (au moins toutes les 2 à 3 heures) ;
 - maintenir l'hygiène de la peau et éviter la macération ;
 - en cas d'incontinence, changer régulièrement les protections;
 - observer ou faire observer quotidiennement l'état cutané;
 - s'assurer que l'alimentation est suffisante et adaptée ;
 - boire régulièrement et en quantité suffisante.
- Si une de ces mesures ne peut être suivie, il est indispensable d'en avertir au plus tôt votre médecin ou votre infirmière.
- Signaler au plus tôt à votre médecin ou à votre infirmière tout événement anormal comme par exemple de la fièvre, des douleurs ou encore des rougeurs ou le blanchiment des points d'appui (tête, épaule, dos, hanche, omoplate, bassin, talon, etc.).
- Pour que le support soit efficace, il est important de limiter au maximum les surépaisseurs entre le corps et le support, à l'exception du drap pour un support de lit, du vêtement de corps et d'un éventuel change complet. Préférer des vêtements de corps en coton peu serrés et si possible sans coutures en zone d'appui. Ne pas border les draps serrés ou utiliser des draps élastiques. Ne pas intercaler : serviette ou drap pliés, coussin surajouté, etc.
- Veiller à l'absence de tout corps étranger comme: tubulures, miettes, corps gras, etc.
- Pour des raisons d'hygiène, chaque support d'aide à la prévention de l'escarre doit être réservé à une seule personne. Lire attentivement le livret utilisateur fourni avec le support.
- Important : effectuer une consultation auprès de votre prescripteur dans le mois suivant l'acquisition de ce support.

Composition du colis


1 matelas
1 housse
1 Manuel Utilisateur



User Manual

Viscoelastic foam mattress VISKOA

Fire Retardant (FR)



RECOMMENDATIONS

The main way to prevent bedsores when in bed is to change the pressure points of the body on the mattress on average every three hours to limit a too lengthy compression of the vessels opposite bone protuberances and to allow tissue irrigation. Do not tuck the bedlinen in too tightly to maintain the efficiency of the mattress.

PRINCIPLE

The viscoelastic mattress is a static mattress for the prevention and treatment of bedsores.
The low resilience viscoelastic foam improves blood circulation by reducing the pressure on bedsores prone areas.

INSTRUCTIONS

For patients with reduced mobility and "Average to High" bedsores risk (according to the Braden scale or any other valid scale and depending on the physician's opinion). Helps to treat stage 1 to 4 bedsores out of bearing area, at least one pressure ulcer stage 1-2 in support area with technical posture assist device.

RECOMMENDATIONS FOR USE AND COUNTER INDICATIONS

The mattress is designed to be installed on a medical bed frame at the location designed to this effect. The mattress must be used with the delivered cover.

In the case of the use of a bed with side barriers, the minimum distance between the top of the mattress and the top of the barriers must be at least 22 cm. In the case of use of a bed with several functions, check the correct distribution of the support pressure.

TECHNICAL DATA

References	VMAFR-HIPH(-BOX)	VMAFR100-HIPH(-BOX)
Sizes	197x88x14 cm Viscoelastic 6 cm - base HR 8 cm	197x98x14 cm Viscoelastic 6 cm - base HR 8 cm
Density and resistance to compression of the foam	PU VE : 60 kg/m ³ 1.2 kPa PU HR : 35 kg/m ³ 3.9 kPa	
Min and max patient weight	30 to 150 kg	
Materials used for the foam mattress	100% PU (43% VE et 57% HR)	
Materials used for the cover	Knit PES - Coating PU	
Standards	BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006	

MAINTENANCE/DISINFECTION

Cover						
Moderate wash at 90°C	Maximum authorised chlorine concentration 5000ppm	Do not iron	Do not dry clean	Drying with reduced thermal constraints	Use of an authorised surface detergent/disinfectant product	

The delivered removable cover is used to protect the foam mattress from all contamination by effluents. If the cover is deteriorated it is imperative to change it with a cover strictly equivalent to the original (characteristics and properties). The cover can be washed and disinfected in a washing machine at 90°C. The cover can be disinfected using current EC valid disinfectants (do not use corrosive products) The cover must not be ironed or tumble dried. The purpose of the cover is to limit the risk of cross contaminations.

Item treated with a biocidal substance that is safe for the user. www.winnicare.fr

PACKAGING AND INSTALLATION

The mattress is delivered with its zipped removable cover. The product is ready for immediate use. Place the mattress by orienting the label sewn to the cover at the head or in compliance with the symbols on the top surface of the cover. The sheet must not be fixed to the mattress in order not to cancel its effects.

The mattress must be installed with the viscoelastic material on the top.

PRECAUTIONS FOR USE

Avoid prolonged damp contacts with the foam.

Systematically protect the mattresses using rigorously dried delivered protection.

Prohibit all scouring, stripping products or solvents and "piercing-sharp" objects in direct contact with the cover.

REUSE

Before reusing for another person, clean and disinfect the mattress cover surface with a "detergent/disinfectant" product solution.

MAINTENANCE

Regularly carry out a visual inspection of the condition of the foam: the presence of a visible collapse of the viscoelastic material and an uneven and very slow return to shape of the foam are the signs of wear criteria that compromise the properties of the support in helping to prevent bedsores.

Inspect the condition of the cover yearly to check the condition of the foam, the surface aspect of the cover and the closures (zippers). In order to check for the absence of holes, tears or problems with the zippers, examine the outer surface in natural daylight.

CONDITIONS FOR USE AND STORAGE

	Use	Storage
Temperature range	15°C – 45°C	-5°C – 60°C
Humidity range	30% - 70%	10% - 90%

ELIMINATION OF MEDICAL WASTE

Do not dispose of the product outside dedicated areas.

WARRANTY

The warranty period for viscoelastic mattresses is 3 years. The warranty begins on the purchase date from the distributor. In the case of a single patient use, the warranty covers the support and its protection. In the case of multi patient use, the warranty period for the protection is reduced to 1 year.

This warranty does not cover normal wear and tear and is not a substitution of legal guarantees. Please contact your distributor and present the incriminating product. The distributor will carry out the necessary procedure with our company in order to either repair or replace the product.

PRODUCT LIFE SPAN

The estimated life span of viscoelastic mattresses is 6 years.

SUITABILITY FOR USE:

(max) Pressure in mmHg before ageing, using the maximum validated weight, measured flat (0°)


Reference	Max. weight User	Head	Buttocks	Heels
VMAFR Mattress + Promust PU cover	150 kg	101	65	83

Composition of the parcel

1 mattress
1 cover
1 user manual



Benutzerhandbuch Matratze aus viskoelastischem Schaumstoff VSKOA Brandschutz



EMPFEHLUNGEN

Die erste Maßnahme zur Verhinderung eines Dekubitus im Bett besteht darin, die Druckpunkte des Körpers auf der Matratze im Durchschnitt alle drei Stunden zu wechseln, um eine zu lange Komprimierung der Blutgefäße gegenüber den Knochenvorsprüngen zu begrenzen und um die Durchblutung der Gefäße zu erlauben. Um die Wirksamkeit der Matratze zu gewährleisten, die Bettwäsche am Rand nicht umschlagen.

PRINZIP

Die Matratze viskoelastischem ist eine statische Matratze zur Vorbeugung gegenüber Dekubitus und zur Unterstützung der Behandlung eines Dekubitus. Memory-Schaum verbessert die Durchblutung, indem Druck auf die gefährdeten Gebieten von Druckgeschwüren.

INDIKATIONEN

Für bettlägerige Patienten mit eingeschränkter Beweglichkeit und "mittleren bis hohen" Dekubitusrisiken (gemäß der Braden-Skala oder sonstiger bestätigter Skala und nach ärztlicher Einschätzung) Unterstützung bei der Behandlung eines Dekubitus in den Dekubitusstadien 1 bis 2 gemäß EPUAP.

NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN UND GEGENANZEIGEN

Die Matratze ist dazu ausgelegt, auf einem medizinischen Lattenrost an der zu diesem Zweck vorgesehenen Stelle aufgelegt zu werden. Die Matratze muss mit dem gelieferten Bezug verwendet werden.

Bei einer Verwendung eines Bettes mit Gitterstäben muss der Zwischenraum zwischen der Höhe der Matratze und der Höhe des Gitterstabes mindestens 22 cm betragen.

Wird ein Bett mit verschiedenen Funktionen verwendet, die einwandfreie Verteilung der Stützdrücke überprüfen.

TECHNISCHE DATEN

Referenzen	VMAFR-HIPH(-BOX)	VMAFR100-HIPH(-BOX)
Abmessungen:	197x88x14 cm viskoelastische 6 cm - basis HR 8 cm	197x98x14 cm viskoelastische 6 cm - basis HR 8 cm
Dichte und Druckfestigkeit der Schaumstoffe	PU VE : 60 kg/m ³ 1.2 kPa PU HR : 35 kg/m ³ 3.9 kPa	
Minimales und maximales Patientengewicht	30 bis 150 kg	
Für die Schaumstoffmatratze verwendete Materialien	100% PU (43% VE und 57% HR)	
Für den Bezug verwendete Materialien	Stich PES - Beschichtung PU	
Standards	BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006	

PFLEGE / DESINFEKTION

Bezug	Vorsichtiges Waschen bis zu 90°C	Zulässige maximale Chlorkonzentration 5000 ppm	Nicht bügeln	Nicht trocken reinigen	Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung	Verwendung eines Oberflächenreinigungs- / -desinfektionsprodukts zulässig
-------	----------------------------------	--	--------------	------------------------	--	---

Der mitgelieferte abnehmbare Bezug soll die Matratze vor jeglicher Kontamination durch Flüssigkeiten schützen. Wenn der Bezug beschädigt ist, ist er zwingend zu wechseln, die Matratze darf ohne Bezug nicht eingesetzt werden. Der Bezug kann in der Maschine bei 90°C gewaschen und desinfiziert werden. Der Bezug kann mit den üblichen, in der EU zulässigen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden (keine ätzenden Produkte verwenden). Der Bezug darf weder gebügelt noch im Wäschetrockner getrocknet werden. Der Einsatz des Bezuges soll die Gefahr von Kreuzkontaminationen begrenzen. Mit einem für den Anwender gefahrlosen Biozid-Wirkstoff behandelter Artikel. www.winnicare.fr

PACKAGING UND EINRICHTUNG

Die Matratze wird mit ihrem abnehmbaren Bezug mit Reißverschluss geliefert. Das Produkt ist ohne weitere Maßnahmen sofort einsetzbar. Die Matratze so positionieren, dass das aufgenähte Etikette auf dem Feld des Bezugs am Kopfende ausgerichtet wird oder unter Beachtung der aufgedruckten Piktogramme auf der oberen Oberfläche des Bezugs. Das Bettlaken darf nicht an der Matratze befestigt werden, um ihre Wirkung nicht zunichte zu machen. Die Matratze muss mit dem viskoelastischen Material nach oben eingelegt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

Einen längeren Kontakt des Schaumstoffs mit Feuchtigkeit vermeiden. Systematisch die Matratzen mithilfe des mitgelieferten Schutzes schützen, der stets trocken bleiben muss. Zu vermeiden sind scheuernde, beizende Produkte oder Lösungsmittel und "stechende - schneidende" Gegenstände in direktem Kontakt mit dem Schutz.

WIEDERVERWENDUNG

Vor der Wiederverwendung für eine andere Person die Matratze mit einer "reinigenden Desinfektionslösung" reinigen und desinfizieren.

INSTANDHALTUNG

Den Zustand des Schaumstoffs regelmäßig einer Sichtkontrolle unterziehen: Vorhandensein einer sichtbaren Vertiefung des viskoelastischen -Materials und eine nicht einheitliche und sehr langsame Rückbildung des Schaumstoffs sind Alterungskriterien, die die Eigenschaften des Trägers bei der unterstützenden Vorbeugung eines Dekubitus in Frage stellen.

Den Zustand des Bezugs jährlich kontrollieren; um den Zustand des Schaumstoffs, den Oberflächenaspekt des Bezugs und die Reißverschlüsse zu überprüfen. Zwecks Überprüfung auf eventuelle Löcher, Risse oder Probleme beim Reißverschluss die Außenseite ans Tageslicht halten.

NUTZUNGS- UND LAGERBEDINGUNGEN

	Verwendung	Lagerung
Temperaturbereich	15°C – 45°C	-5°C – 60°C
Feuchtigkeitsbereich	30 % - 70 %	10 % - 90 %

ENTSORGUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN

Das Produkt nicht außerhalb der dafür vorgesehenen Orte in die Landschaft werfen.

GARANTIE

Die Laufzeit der Garantie der Matratzen(-Schoner) viskoelastischem beträgt 3 Jahre. Diese Garantie setzt mit dem Kaufdatum des Produkts bei Ihrem Händler ein. Wird es nur für einen einzigen Patienten verwendet, betrifft die Garantie die Unterlage und ihren Schutz. Bei einer Verwendung bei mehreren Patienten verkürzt sich die Laufzeit der Garantie auf 1 Jahr.

Diese Garantie deckt nicht die normale Abnutzung des Produkts und seines Schutzes ab und tritt nicht an Stelle der gesetzlichen Garantien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler und zeigen Sie ihm das reklamierte Produkt. Er wird die notwendigen Schritte bei unserer Firma einleiten, um entweder eine Reparatur oder einen standardmäßigen Ersatz vornehmen zu lassen.

LEBENSDAUER DES PRODUKTS

Die geschätzte Lebensdauer der Matratzen(-Schoner) aus viskoelastischem Schaumstoff beträgt 6 Jahre.

VERWENDUNGSZWECK:

(Maximaler) Druck in mmHg vor der Alterung, bei bestätigtem maximalem Gewicht, flach gemessen (0°)

Referenz	Maximales Gewicht Benutzer	Kopfende	Zentraler Bereich	Fersbereich
Matratze VMAFR + Bezug Promust PU	150 kg	101	65	83

Das Kollo enthält


- | Matratze
- | Bezug
- | Benutzeranleitung



Manual del usuario

Colchón de espuma Viscoelástica VISKOA

Resistente al fuego



CONSEJOS

La primera prevención de la escara en la cama consiste en cambiar los puntos de apoyo del cuerpo sobre el colchón, en término medio cada tres horas para limitar la compresión demasiado prolongada de los vasos sanguíneos respecto a los salientes óseos y para permitir que se irrigen los tejidos. No remeter demasiado fuerte las sábanas para conservar la eficacia del colchón.

PRINCIPIO

El colchón Viscoelástica es estático para la prevención y ayuda en el tratamiento de las escaras. Espuma de la memoria mejora la circulación de la sangre al reducir la presión sobre las áreas en riesgo de úlceras por presión.

INDICACIONES

Para pacientes acostados con movilidad reducida y riesgos de escaras de nivel "Medianas a elevadas" (Según la escala de Braden u otra escala validada y según la prescripción médica). Ayuda para el tratamiento de las escaras de fase I a 2 según EPUAP.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y CONTRAINDICACIONES

El colchón está hecho para instalarlo sobre un somier de cama médica en el lugar previsto a tal efecto. El colchón debe utilizarse con la funda suministrada.







En caso de utilización de una cama con barreras, la distancia mínima entre la parte alta del colchón y la parte alta de la barrera debe ser de 22 cm como mínimo.

En caso de que se utilice una cama con diversas funciones, comprobar la buena distribución de las presiones de apoyo.

DATOS TÉCNICOS

Referencias	VMAFR-HIPH(-BOX)	VMAFR100-HIPH(-BOX)
Dimensiones	197x88x14 cm Viscoelástico 6 cm - base HR 8 cm	197x98x14 cm Viscoelástico 6 cm - base HR 8 cm
Densidad y resistencia a la compresión de las espumas	PU VE : 60 kg/m ³ 1.2 kPa PU HR : 35 kg/m ³ 3.9 kPa	
Peso paciente mínimo y máximo	30 a 150 kg	
Materias utilizadas para el colchón de espuma	100% PU (43% VE y 57% HR)	
Materias utilizadas para la funda	Puntada PES - Revestimiento PU	
Normas	BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006	

MANTENIMIENTO/DESINFECCIÓN

Funda						
	Lavado moderado hasta 90°C	Concentración máxima de cloro autorizada de 5000ppm	No planchar	No limpiar en seco	Secado con tensión térmica reducida	Uso de un producto detergente/desinfectante de superficie autorizado

La funda amovible suministrada tiene por objeto proteger el colchón de toda contaminación por efluentes. Si la funda llega a estropearse, es imprescindible cambiarla y no utilizar el colchón sin funda. La funda puede lavarse y desinfectarse en la máquina a 90° C. La funda quizá puede desinfectarse con los productos desinfectantes usuales, validados CE (no utilizar productos corrosivos). La funda no debe plancharse ni meterse en la secadora. La utilización de la funda tiene por objeto limitar el riesgo de contaminaciones cruzadas.

Artículo tratado con una sustancia de biocidas sin peligro alguno para el usuario. www.winnicare.fr

EMBALAJE E INSTALACIÓN

El colchón se entrega con una funda amovible con cremallera. El producto puede utilizarse inmediatamente tal cual. Colocar el colchón orientando la etiqueta cosida en la funda en la cabeza o respetando la serigrafía de los pictogramas que se encuentran en la superficie superior de la funda. La sábana no debe fijarse en el colchón, con el fin de no anihilar sus efectos.

El colchón debe instalarse con la materia viscoelástica en la parte de encima.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

Evitar los contactos húmedos prolongados con la espuma.

Proteger sistemáticamente los colchones con las protecciones suministradas, deberán estar rigurosamente secas.

Proscribir los productos de fregado, decapante, o disolvente y objetos que "pinchen o corten" en contacto directo con la protección.

REUTILIZACIÓN

Antes de que lo utilice otra persona, limpiar y desinfectar el colchón con una solución de producto "detergente-desinfectante".

MANTENIMIENTO

Controlar visualmente y de manera regular la espuma: la presencia de un aplastamiento visible de la materia Viscoelástica y de una vuelta a su estado no homogénea

y muy lenta de la espuma, son criterios de envejecimiento que comprometen las propiedades del soporte para la prevención de las escaras.

Controlar anualmente el estado de la funda para verificar el estado de la espuma, el aspecto de superficie de la funda y las cremalleras (zip). Con el fin de

comprobar que no haya agujeros, rasgones o problemas en el cierre, exponer la superficie exterior a la luz natural.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

Los soportes neumáticos de células telescópicas deben almacenarse preferiblemente de plano, al abrigo de cualquier luz directa y de humedad excesiva.

	Utilización	Almacenamiento
Campo de temperatura	15°C – 45°C	-5°C – 60°C
Campo de humedad	30% - 70%	10% - 90%

ELIMINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

No desechar el producto en la naturaleza fuera de los lugares reservados para ello.

GARANTÍA

La duración de la garantía de los sobre (colchones) Viscoelástica es de 3 años. Esta garantía comienza en la fecha de la compra del producto en el establecimiento de su distribuidor. En caso de que se use para un solo paciente, la garantía concierne el soporte y su protección. En caso de que se utilice para varios pacientes, la duración de la garantía para la protección es de 1 año.

Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y de su protección y no se substituye a las garantías legales. Sirvase contactar a su distribuidor presentándole el producto incriminado. El distribuidor efectuará las gestiones necesarias dirigiéndose a su sociedad para llevar a cabo una reparación o efectuar un cambio estándar.

DURACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

La duración de vida útil estimada del sobre (colchón) de espuma viscoelástica es de 6 años.

APTITUD PARA EL EMPLEO:

Presiones (máx.) en mmHg antes del envejecimiento al peso máximo validado, medidas de plano (0°)


Referencia	Peso Máx. Usuario	Cabeza	Glúteo	Talón
Colchón VMAFR + Funda Promust PU	150 kg	89	60	75

Composición del paquete

1 colchón
1 funda
1 manual del usuario



Manuale d'uso Materasso in schiuma viscoelastica VISKOA Ignifugo



CONSIGLI

La prevenzione principale dalle piaghe da decubito consiste nel variare i punti di appoggio del corpo sul materasso in media ogni tre ore per limitare la compressione prolungata dei vasi rispetto agli scalini ossei e per consentire una corretta irrigazione dei tessuti. Non fissare le lenzuola al materasso per non alterarne l'efficacia.

PRINCIPIO

Il materasso viscoelastico è un materasso statico per la prevenzione e l'ausilio al trattamento delle piaghe da decubito. Memory foam migliora la circolazione sanguigna riducendo la pressione sulle aree a rischio di ulcere da pressione.

INDICAZIONI

Per pazienti con mobilità ridotta e a rischio piaghe da "medio a elevato" (sulla base della scala di Braden o altra scala valida e in funzione del parere del medico). Ausilio al trattamento delle piaghe da decubito di stadio da 1 a 2 secondo la classificazione EPUAP.

CONSIGLI DI UTILIZZO E CONTROINDICAZIONI

Il materasso è concepito per essere utilizzato sulla rete di un letto sanitario, nei luoghi dedicati. Utilizzarlo in combinazione con il coprimaterasso in dotazione. In caso di utilizzo in un letto dotato di sponde, la distanza minima tra la parte superiore del materasso e la sommità della sponda deve essere di almeno 22 cm. In caso di utilizzo in un letto multi-funzione, verificare la corretta distribuzione delle pressioni di appoggio.

DATI TECNICI

Referenze	VMAFR-HIPH(-BOX)	VMAFR100-HIPH(-BOX)
Dimensioni	197x88x14 cm Viscoelastico 6 cm - base HR 8 cm	197x98x14 cm Viscoelastico 6 cm - base HR 8 cm
Densità e resistenza della schiuma alla compressione	PU VE : 60 kg/m ³ 1.2 kPa PU HR : 35 kg/m ³ 3.9 kPa	
Peso paziente minimo e massimo	30 a 150 kg	
Materiali utilizzati per il materasso di schiuma	100% PU (43% VE e 57% HR)	
Materiali utilizzati per il coprimaterasso	Punto PES - Rivestimento PU	
Standards	BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006	

MANUTENZIONE E DISINFESTAZIONE

Coprimaterasso	Lavaggio moderato fino a 90°C	Concentrazione massima di cloro autorizzata di 5.000 ppm	Non stirare	Non lavare a secco	Asciugatura con stress termico ridotto	Utilizzo di un prodotto detergente/disinfettante autorizzato

Il coprimaterasso amovibile in dotazione consente di proteggere il materasso da eventuali contaminazioni da effluenti. In caso di deterioramento, rimuoverlo e non utilizzare il materasso senza averlo sostituito. Il coprimaterasso può essere lavato e disinfettato in lavatrice a 90°C. Può anche essere disinfettato con prodotti disinfettanti tradizionali purché conformi alla normativa CE applicabile (non utilizzare prodotti corrosivi). Non stirare e non utilizzare l'asciugatrice. L'utilizzo del coprimaterasso consente di limitare il rischio di contaminazioni incrociate. Articolo trattato con sostanza biocida senza rischi per l'utilizzatore. www.winnicare.fr

CONFEZIONAMENTO E POSIZIONAMENTO

Il materasso è fornito con un coprimaterasso amovibile dotato di zip e può essere immediatamente utilizzato. Posizionare il materasso orientando l'etichetta cucita sul coprimaterasso verso la testa o rispettando l'immagine stampata sulla superficie superiore del coprimaterasso. Il lenzuolo non deve essere fissato al materasso per non alterarne l'efficacia. Il materiale viscoelastico deve essere collocato sulla parte superiore che è contrassegnata e facilmente visibile sul materasso.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Evitare i contatti umidi prolungati con la schiuma.

Proteggere sistematicamente il materasso utilizzando le protezioni in dotazione rigorosamente asciutte.

Non utilizzare prodotti lucidanti, scrostanti o solventi e oggetti pungenti o taglienti a contatto diretto con la protezione.

RIUTILIZZO

Prima di procedere al riutilizzo del materasso, pulire e disinfettare il materasso con una soluzione detergente/disinfettante.

MANUTENZIONE

Effettuare un controllo visivo regolare dello stato della schiuma. La presenza di un avvallamento visibile del materiale viscoelastico e un ritorno non omogeneo e molto rallentato della schiuma costituiscono alcuni dei fattori di invecchiamento che possono compromettere le proprietà del supporto nell'ausilio alla prevenzione antidecubito. Controllare annualmente lo stato del coprimaterasso per verificare le condizioni della schiuma, l'aspetto superficiale del coprimaterasso e le cerniere lampo. Per verificare l'assenza di fori, lacerazioni o problemi di chiusura, esporre la superficie esterna alla

luce naturale.

CONDIZIONI DI UTILIZZO E DI STOCCAGGIO

	Utilizzo	Stoccaggio
Intervallo di temperatura	15°C - 45°C	-5°C - 60°C
Intervallo di umidità	30% - 70%	10% - 90%

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI

Non gettare il prodotto in natura e recarsi presso un centro di smaltimento autorizzato.

GARANZIA

I materassi viscoelastici sono garantiti 3 anni. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto del prodotto presso il distributore. In caso di impiego su un singolo paziente, la garanzia si intende valida per il supporto e la sua protezione. In caso di utilizzo multiplo, la garanzia sul coprimaterasso è di 1 anno. La garanzia non copre la normale usura del prodotto e della protezione e non sostituisce le garanzie previste per legge. Rivolgersi al proprio distributore di fiducia che avrà cura di contattare l'azienda per procedere a un'eventuale riparazione o sostituzione standard.

CICLO VITALE DEL PRODOTTO

Il ciclo vitale stimato per un materasso in schiuma viscoelastica è di 6 anni.

ATTITUDINE ALL'IMPIEGO

Pressione (max) in mmHg prima dell'invecchiamento, al peso massimo dichiarato, misurata in piano (0°)

Riferimento	Peso max utilizzatore	Testa	Gluteo	Tallone
Materasso VMAFR + Coprimaterasso Promust PU	150 kg	101	65	83


Composizione del collo

- I materasso
- I coprimaterasso
- I manuale d'uso





Gebruiksaanwijzing Matras in visco-elastisch schuimrubber VISKOA Brandvertragende



ADVIES

De preventie van bedzweren bestaat er op de eerste plaats in om de steunpunten van het lichaam op de matras gemiddeld elke drie uur te veranderen om een te langdurige druk van de bloedvaten en de beenderen te vermijden en om een goede circulatie van de weefsels toe te staan. De lakens op het bed niet te strak aanspannen zodat de matras doeltreffend blijft.

PRINCIPE

De visco-elastisch -matras is een statische matras voor de preventie en de behandeling van bedzweren. Traagschuim verbetert de bloedsomloop door het verminderen van de druk op gebieden met een risico van decubitus.

INDICATIES

Voor ligpatiënten met een beperkte mobiliteit en met een «gemiddeld tot hoog» risico op bedzweren (volgens de schaal van Braden of een andere geldige schaal en volgens de opinie van de arts). Helpt bij de behandeling van bedzweren I tot 2 volgens EPUAP.

ADVIES BIJ GEBRUIK EN CONTRA-INDICATIES







De matras is gemaakt om geïnstalleerd te worden op een medisch onderbed dat hierop is voorzien. De matras moet worden gebruikt met de meegeleverde schuimrubber.

Als u een bed met een reling gebruikt moet de minimale afstand tussen de hoogte van de matras en de hoogte van de reling minstens 22 cm bedragen. Als u een bed met verschillende functies gebruikt, dient u na te gaan dat de druk goed verdeeld is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwijzingen	VMAFR-HIPH(-BOX)	VMAFR100-HIPH(-BOX)
Afmetingen	197x88x14 cm visco-elastische 6 cm - basis HR 8 cm	197x98x14 cm visco-elastische 6 cm - basis HR 8 cm
Dichtheid en weerstand tegen de druk van de schuimrubber	PU VE : 60 kg/m ³ 1.2 kPa PU HR : 35 kg/m ³ 3.9 kPa	
Minimum- en maximumgewicht patiënt	30 a 150 kg	
Stof gebruikt voor de matras van schuimrubber	100% PU (43% VE en 57% HR)	
Stoffen gebruikt voor de hoes	steek PES (behalve CIC met PA steek) - Coating PU	
Standaarden	BS EN 597-1:1995, BS EN 597-1:1995, BS 6807:2006	

ONDERHOUD/DESINFECTIE

						
Hoes	Gematigd wassen tot 90°C	Maximale chloorconcentratie van 5000ppm	Niet strijken	Niet chemisch reinigen	Drogen met beperkte thermische belasting	Gebruik van een toegestaan schoonmaak-/desinfecterend middel voor het oppervlak

De bedoeling van de meegeleverde, verwijderbare hoes is om de matras te beschermen tegen besmetting door afvalvloeistoffen. Als de hoes vlekken heeft dient u ze te vervangen en zorg ervoor dat u de matras niet gebruikt zonder hoes. De hoes kan worden gewassen en gedesinfecteerd in de wasmachine op 90° C. De hoes kan worden gedesinfecteerd met courant verkrijgbare EG-gehomologeerde ontsmettingsproducten (geen bijtende middelen gebruiken). De hoes mag niet worden gestreken of in de droogkast worden gedroogd. De bedoeling van het gebruik van de hoes is om het risico op kruiscontaminatie te beperken.

Artikel behandeld met biocide stof zonder risico voor de gebruiker. www.winnicare.fr

VERPAKKING EN OPSTELLING

De matras wordt geleverd met een verwijderbare hoes met rits. Het product kan onmiddellijk worden gebruikt. Plaats de matras met het genaide etiket op het gedeelte van de hoes dat voor het hoofd is bedoeld of met de zeeftdruk van de pictogrammen op het bovenoppervlak van de hoes. Het laken mag niet zijn vastgemaakt aan de matras zodat de correcte werking van de matras niet wordt tegengehouden.

De matras moet worden geïnstalleerd met de visco-elastische stof op de bovenkant.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Vermijd om gedurende lange tijd in contact te komen met het schuimrubber wanneer het vochtig is. Bescherm de matras altijd met behulp van de meegeleverde beschermingsmiddelen en zorg ervoor dat deze altijd droog zijn.

HERGEBRUIK

Voordat u de matras voor een andere persoon gaat gebruiken, dient u ze te reinigen en te ontsmetten met een oplossing van schoonmaak- en ontsmettingsproducten.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig de staat van het schuimrubber: de aanwezigheid van zichtbare verzakkingen in de visco-elastisch -matras of niet-homogene of zeer trage terugkeer naar de oorspronkelijke vorm van het schuimrubber zijn slijtageverschijnselen die de eigenschappen van de matras op het gebied van preventie van doorligwonden in gevaar brengen. Controleer jaarlijks de staat van de hoes en de staat van het schuimrubber, het aspect van het oppervlak van de hoes en de sluitingen (rits). Om gaten, scheuren of problemen met de sluiting te achterhalen, dient u het buitenoppervlak bij natuurlijk licht te bekijken.

GEBRUIKS- EN OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

De pneumatische ondersteuning met uitschuifbare elementen moet bij voorkeur vlak opgeslagen worden, buiten het bereik van het directe zonlicht en een te grote vochtigheid.

	Gebruik	Opslag
Temperatuurbereik	15°C – 45°C	-5°C – 60°C
Vochtigheidsbereik	30% - 70%	10% - 90%

VERWIJDERING VAN MEDISCHE APPARATUUR

Gooi het product niet weg in de natuur buiten de daarvoor voorziene plaatsen.

GARANTIE

De duur van de garantie van de visco-elastisch -(boven) matras bedraagt 3 jaar. Deze garantie geldt vanaf de datum van aankoop van het product bij uw verdeler. In het geval van gebruik door één patiënt, dekt de garantie de ondersteuning en de bescherming. In het geval van gebruik door verschillende patiënten, wordt de duur van de garantie voor de bescherming teruggebracht op 1 jaar.

Deze garantie dekt de normale slijtage van het product en zijn bescherming en vervangt niet de wettelijk bepaalde garanties. Neem contact op met uw verdeler en leg hem het defecte product voor. De verdeler zal dan de nodige stappen ondernemen binnen onze onderneming om over te gaan tot een reparatie of een standaardvervangning.

LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT

De geraamde levensduur van de (boven) matras in visco-elastisch schuimrubber bedraagt 6 jaar.

GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Druk (max) in mmHg voor slijtage, met maximaal geldend gewicht, vlak gemeten (0°)

Referentie	Maximaal gewicht Gebruiker	Hoofd	Bilstreek	Hielen
Matras VMAFR + Promust PU-hoes	150 kg	101	65	83

Samenstelling pakket

1 matras
1 hoes
1 gebruiksaanwijzing



* P A 0 0 1 0 1 2 0 *

MAJ le 15/02/2019